



ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY – HRANATÝ



TITANIUM PLUS



SMALTOVANÁ NÁDRŽ Z OCELI



ITALSKÝ DESIGN



POLYURETANOVÁ IZOLACE



KRYTÍ IPX4



DĚLKA ZÁRUKY



EXTRA ÚSPORNÝ

- INOVATIVNÍ DESIGN
- DENNÍ/TÝDENNÍ PROGRAMÁTOR
- VYSOKÁ PŘESNOST TEPLoty DÍKY NTC ČIDLŮM
- SNADNÝ A RYCHLÝ RESET
- PŘÍRUBA – 5 ŠROUBŮ
- ZVĚTŠENÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- VYSOKÁ ÚČINNOST DÍKY ZVĚTŠENÉ TEPELNÉ IZOLACI
- BEZP. VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- PRODUKT TESTOVANÝ DLE NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ KVALITY
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z OCELI SE SPECIÁLNÍM TITAN. SMALTEM, TESTOVANÁ NA 16 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT

**velký
objem**

Technická data – rozměry

		SHAPE ECO					SHAPE ECO					
		50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	80 H 1,8K	100 H 1,8K	50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	80 H 1,8K	100 H 1,8K	
Objem	l	50	80	100	80	100	a mm	570	775	927	775	927
Výkon	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	b mm	379	584	736	331	483
Doba ohřevu ($\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$)	h, min	1,32	2,27	3,03	2,27	3,03	c mm	191	191	191	191	191
Max. provozní teplota	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80	80						
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	1,14	1,28						
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8	8						
Hmotnost	kg	19	23,5	27	23,5	27						
Stupeň el. krytí		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4						

SHAPE ECO 50 V 1,8K

SHAPE ECO 80 V 1,8K

SHAPE ECO 100 v 1,8K

SHAPE ECO 80 h 1,8K

SHAPE ECO 100 H 1,8K

OBJEDNACÍ KÓD





3605141

3605143

3605144

3605147

3605148



LEGENDA

E Vstup studené vody G 1/2"

U Výstup teplé vody G 1/2"

V Svislé provedení

H Ležaté provedení