



## ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY – HRANATÝ S ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM A LCD DISPLEJEM



TITANIUM PLUS



SMALTOVANÁ NÁDRŽ Z OCELI



ITALSKÝ DESIGN



POLYURETANOVÁ IZOLACE



KRYTÍ IPX4



DĚLKA ZÁRUKY



EXTRA ÚSPORNÝ

- LCD DISPLEJ A SOFT OVLÁDÁNÍ
- INOVATIVNÍ DESIGN
- DENNÍ / TÝDENNÍ PROGRAMÁTOR
- VYSOKÁ PŘESNOST TEPLoty DÍKY NTC ČIDLŮM
- SNADNÝ A RYCHLÝ RESET
- PŘÍRUBA – 5 ŠROUBŮ
- ZVĚTŠENÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- VYSOKÁ ÚČINNOST DÍKY ZVĚTŠENÉ TEPELNÉ IZOLACI
- BEZP. VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- PRODUKT TESTOVANÝ DLE NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ KVALITY
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z OCELI SE SPECIÁLNÍM TITAN. SMALTEM, TESTOVANÁ NA 16 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT

**design  
a technologie**

### Technická data – rozměry

		SHAPE PREMIUM			SHAPE PREMIUM			
		50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	50	80	100	
Objem	l	50	80	100	a mm	570	775	927
Výkon	kW	1,8	1,8	1,8	b mm	379	584	736
Doba ohřevu ( $\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ )	h, min	1,32	2,27	3,03	c mm	191	191	191
Max. provozní teplota	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80				
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,80	0,94	1,08				
Max. provozní tlak	bar	8	8	8				
Hmotnost	kg	19	23,5	27				
Stupeň el. krytí		IPX4	IPX4	IPX4				

SHAPE PREMIUM 50 V 1,8K

SHAPE PREMIUM 80 V 1,8K



SHAPE PREMIUM 100 V 1,8K

OBJEDNACÍ KÓD

3605155

3605157

3605158



#### LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 1/2"
- U** Výstup teplé vody G 1/2"