

| ES-255ES | | |
|--|-----------------------|--|
| Hmotnost: (suché, bez trubic) | kg | 4,4 |
| Vnější rozměry (bez trubic): | | |
| Délka | mm | 340 |
| Šířka | mm | 260 |
| Výška | mm | 350 |
| Motor: | | |
| Typ | ml (cm ³) | Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor |
| Zdvihový objem motoru | kW | 25,4 |
| Maximální výkon, měřeno podle ISO 8893 | ot./min | 0,79 |
| Rychlost při maximálním výkonu motoru | ot./min | 7000 |
| Doporučená maximální rychlost (s STD) | ot./min | 7500 |
| Doporučená rychlost při volnoběhu | | 3000 |
| Karburátor | | Membránový |
| Zapalování | | Setrvačnick magnet – CDI systém |
| Zapalovací svíčka | | NGK BPMR8Y |
| Startér | | "ES" START (viz strana 2) |
| Objem průtoku vzduchu s tryskou: | m ³ /min | 9,2 |
| Rychlost vzduchu s tryskou: | m/s | 67,1 |
| Palivo: | | |
| Olej | | Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Motorový olej pro dvoutaktní vzduchem chlazené motory. ISO-L-EDG (ISO/CD 13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. |
| Poměr | | 50 : 1 (2%) |
| Kapacita nádrže: | l | 0,5 |
| Akustický tlak: (ISO 22868) LpAav= | dB(A) | 89 |
| Zaručená hladina akustického výkonu: (ISO 22868) L_{WA} | dB(A) | 107 |
| Vibrace: (ISO 22867) | | |
| Volnoběh | m/s ² | 3,8 |
| Rychlý provoz | m/s ² | 11,1 |

Tato specifikace podléhá změnám bez předchozího upozornění.